

P.V. 13-A-750 (validité 12 décembre 2018)

EI60

Ossature : Acier RP-Hermetic 70 FP EI60 (RP Technik)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel 25 ép. 26 mm
 Pyrobel 25 EG ép. 30 mm
 Pyrobel 25 Iso ép. variable
 Pyrobel 25 Iso avec store ép. variable

Panneau : BA 13 + tôle acier ép. totale 43 mm / Smax 1.35 m²

Dimensions vitrage : Pyrobel 25 et Pyrobel 25 EG
 (jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2450	1300

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1550	2800

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1098	2844

Pyrobel 25 isolant et Pyrobel 25 EG isolant
 (jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1064	2338

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2390	1044

Triangle et trapèze : angle mini 45° et 0.62 m² < S < 2 m²

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	4960 mm	
	Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère EI60 :	3400 mm	
	Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère EI60:	1000 mm	
	Hauteur maxi. allège cloison légère EI60:	2200 mm	
	Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère EI120 :	5000 mm	
	Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère EI120:	2140 mm	
	Hauteur maxi. jonction en angle :	4000 mm	
	Largeur :	illimitée	
Sens du feu :	Indifférent pour la structure		
Remarque :	Intumex en fond de feuillure du verre		
	Jonction en ligne et à 90°		
	Profils dos à dos		
	Assemblage mécanique		
	Simple parclosage		
	Joint de EPDM		
	Vitrage partiellement ou totalement sablé ou dépoli		
	Store Pelini dans la lame d'air du vitrage		
		○ SL 20	ép. lame d'air 20 mm
		○ SL 22	ép. lame d'air 22 mm
	○ SL 24	ép. lame d'air 24 mm	
	○ SL 27	ép. lame d'air 27 mm	
	○ SL 32	ép. lame d'air 32 mm	
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm		
	Béton plein ou parpaing 1600 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm		
	Béton cellulaire 550 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm		
	Cloison légère 98/48 en imposte, en allège ou dans le prolongement		