

**P.V. EFR-15-000128** (validité 14 août 2020)

**EI30**

Ossature : Aluminium CS 77 – FP30 (Reynaers)

Type : Bloc-porte un vantail

Vitrage : Pyrobel 16 ép. 17 mm  
 Pyrobel 16 EG ép. 21 mm  
 Pyrobel 16 Iso ép. variable

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

EI2	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	635	1707
Maximales	1270	2276
Surface maxi. 2.9 m <sup>2</sup>		

Dimensions vitrage : Pyrobel 16, Pyrobel 16 EG et Pyrobel 16 isolant  
 (jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1392	1900

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1040	2136

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée : 3000 mm  
 Hauteur maxi. bloc-porte + imposte cloison légère : 3300 mm  
 Hauteur maxi. de l'imposte : 400 mm  
 Largeur : illimitée

Quincaillerie : Bloc-porte un vantail

- Serrure deux points haut et médian
- Serrure trois points

Trois paumelles par vantail  
 Trois pions anti-dégondage par vantail  
 Ferme-porte GEZE TS 5000

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Profil dos à dos  
 Assemblage mécanique

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm  
Béton cellulaire 550 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm

## **P.V. EFR-15-000128 Extension 17/1**

**EI30**

Objet de l'extension : Modification du remplissage des profilés