

P.V. 14-A-260 (validité 08 octobre 2019)

EI30

Ossature : Aluminium ADS 80 FR 30 (Schüco)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel 16 ép. 17 mm
 Pyrobel 16 EG ép. 21 mm
 Pyrobel 16 EG2 ép. 25 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 16
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1620	3100
Surface maxi.4.72		

Pyrobel 16 EG
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1000	2874

Pyrobel 16 EG2
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	2874

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée vitrage toute hauteur : 3182 mm
 Hauteur maxi. cloison vitrée avec traverse : 3000 mm
 Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère : 3400 mm
 Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : 400 mm
 Hauteur maxi. allège cloison légère : 1900 mm
 Largeur : illimitée

Sens du feu : Feu côté parclose intérieure

Remarque : Intumex en fond de feuillure
 Centrage du verre avec contre-profil (possible)
 Joint de EPDM
 Profil montant avec renfort
 Jonction en ligne ou à 90°

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 550 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Cloison légère 98/48 et 120/70 en allège, en imposte ou dans le prolongement