

P.V. 14-A-261 (validité 23 octobre 2019)

EI60

Ossature : Aluminium ADS 80 FR 60 (Schüco)
(Centrage du verre avec contre-profil obligatoire)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel 25 ép. 27 mm
Pyrobel 25 EG ép. 30 mm
Pyrobel 25 EG2 ép. 34 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 25
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1800	3100
Surface maxi.4.72		

Pyrobel 25 EG et Pyrobel 25 EG2
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	2874

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée vitrage toute hauteur : 3182 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée avec traverse : 3000 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère : 3400 mm
Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : 400 mm
Hauteur maxi. allège cloison légère : 1900 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Feu côté parclose intérieure

Remarque : Intumex en fond de feuillure
Centrage du verre avec contre-profil (obligatoire)
Joint de EPDM
Profil montant avec renfort
Jonction en ligne ou à 90°

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 550 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Cloison légère 98/48 et 120/70 en allège, en imposte ou dans le prolongement