

P.V. 10-V-433 (validité 3 septembre 2020)

EI90

Ossature :	Acier Janisol C4 (Jansen)	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 30 Pyrobel 30 EG Pyrobel 30 Iso	ép. 30 mm ép. 34 mm ép. variable
Dimensions vitrage :	Pyrobel 30 (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu indifférent</u> (L x H x h) 1502 x 1508 x 743 Pyrobel 30 EG (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu côté PVB</u> (L x H) 278 x 1302 Pyrobel 30 EG (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu côté opposé au PVB</u> (L x H) 278 x 1508 Pyrobel 30 Isolant (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu côté opposé contre-face</u> (L x H) 2502 x 1302 Pyrobel 30 Isolant (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu côté contre-face</u> (L x H) 940 x 1508	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère : Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : Largeur :	2980 mm 3380 mm 400 mm illimitée
Sens du feu :	Feu côté parclose	
Remarque :	Drainage possible	
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm Cloison légère 120/70 en imposte	

P.V. 10-V-433 Extension 11/1

EI90

Objet de l'extension : **Modification de l'ossature**
Sens de feu indifférent
Mise en œuvre de vitrages isolants
Mise en œuvre de différentes contre-faces
Mise en œuvre de vitrage de forme
Jonction cloison légère

Dimensions vitrage : Pyrobel 30, Pyrobel 30 EG et Pyrobel 30 isolant
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2502	1302

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1302	2502

Triangle et trapèze : angle mini. 30° et $0.62 \text{ m}^2 < S < 3.75 \text{ m}^2$

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Remplacement des profils C4 par

- **tube du commerce 45 x 45 x 4**
- **Isolation par Supalux S ép. 25**

Prolongement par une cloison légère 120/70

P.V. 10-V-433 Extension 11/2

EI90

Objet de l'extension : Store Pellini dans la lame d'air du vitrage Isolant

SL 20	ép. lame d'air 20 mm
SL 22	ép. lame d'air 22 mm
SL 24	ép. lame d'air 24 mm
SL 27	ép. lame d'air 27 mm
SL 32	ép. lame d'air 32 mm

Remarque : Itumex en fond de feuillure
Vérifier la compatibilité de l'épaisseur totale du vitrage