P.V. 12-A-731 (validité 4 avril 2023) EI120

Ossature :	Tube du commerce	
Type :	Cloison bord à bord	
Vitrage :	Pyrobel 53N Vision Line	ép. 53 mm
	Pyrobel 53N EG Vision Line	ép. 57 mm
	Pyrobel 53N EG2 Vision Line	ép. 61 mm
Section :	Tube acier :	60 x 40 x 3 mm
Isolation :	Promatect H :	ép. 30 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 53N

(jeu en fond de feuillure 5 mm) *sens du feu indifférent*

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	500	sans limite
Maximales	1001	2881

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	3000 mm
	Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte cloison légère :	3400 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
	Largeur maxi. cloison vitrée :	illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Jonction en ligne des vitrages

- Jeu de 5 mm
- 2 joints Superwool Paper X607
- 4 joints intumescents Kerafix FXL 200
- Pensil 300

Construction support : Béton armé 2200 kg/m^3, ép. mini. 200 mm

P.V. 12-A-731 Extension EFR-14-002382 EI120

Objet de l'extension : Remplacement de Pensil 300 par du Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)
Augmentation des dimensions du Kerafix FXL 200