

# P.V. n° EFR-16-004303 (en cours de rédaction)

# EW30

Ossature :	Aluminium Wicstyle 77 FP (Wicona)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
	Pyrobelite 10	ép. 11 mm
	Pyrobelite 12	ép. 12 mm
	Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
Panneau :	BA 13 + tôle acier	ép. totale 26.5 mm
	Promaxon + tôle acier	ép. totale 24 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2500

Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2500

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1045.5 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 465 mm
- Largeur vantail secondaire / principal >0.44

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9 EG, 12 EG, 10, 10 Iso, 12 ou 12 Iso  
 Dimensions maxi. vantail  
 (jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

Pyrobelite 9 EG Iso ou 12 EG Iso  
Dimensions maxi. vantail et à la fois

Dimensions maxi. vitrage

(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu côté contre face

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1813	1438

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1438	1813

(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu côté opposé à la contre face

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1813	1438
Surface maxi. 2.20 m <sup>2</sup>		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1438	1813
Surface maxi. 2.20 m <sup>2</sup>		

Dimensions panneau : à base de BA13, maxi. 1.51 m<sup>2</sup>  
à base de Promaxon, maxi 1 m<sup>2</sup>  
dans tous les cas maxi. 50% du vantail

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée Wicstyle 77 FP : 3000 mm  
Hauteur maxi. bloc-porte en ligne : 3000 mm  
Hauteur maxi. bloc-porte à 90° : 3000 mm  
Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère : 3000 mm  
Hauteur maxi. imposte cloison légère : 400 mm  
Largeur : illimitée

Quincaillerie : Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
  - o Serrure un point
  - o Serrure deux points
  - o Serrure trois points
  - o Serrure multipoints

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
  - o Serrure un point
  - o Serrure deux points
  - o Serrure multipoints

- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
  - o Crémone pompier
  - o Contre bascule anti-panique

Deux paumelles par vantail  
Seuil automatique  
Gâche électrique  
Poignée de tirage  
Barre anti-panique et pushbar  
Ferme-porte en applique  
Ferme-porte encastré ITS 96 EN 2-4  
Sélecteur de fermeture

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Jonction en ligne et à 90°  
Différents profils de dormant  
Avec ou sans seuil aluminium  
Possibilité d'avoir un vitrage Emalit sur panneau côté feu  
Profil d'adaptation Wicstyle 65FP / Wicstyle 77FP

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 115 mm  
Béton cellulaire 400 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Mur en maçonnerie 800 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 115 mm  
Intég. cloison EW30 Wicstyle 77FP P.V. EFR-16-004302  
Intég. cloison légère 98/48 ou 120/70 en imposte ou dans le prolongement