

P.V. EFR-19-003111 (validité 9 octobre 2024)

EI60

Ossature :	Bois exotique, massif ou lamellé collé													
Type :	Cloison													
Vitrage :	Pyrobel-T EI60-28	ép. 28 mm												
Section :	Mini. ossature périphérique :	lg 128 x ht 50 mm												
	Mini. montant / traverse :	lg 128 x ht 70 mm												
	Mini. couvre joint :	lg 12 x ht 80 mm												
	Mini. parclose :	lg 45 x ht 27 mm												
Dimensions vitrage :	Pyrobel-T EI60-28 (jeu en fond de feuillure 5 mm)													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>2200</td> <td>4235</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Surface maxi. 8.47 m²</td> </tr> </tbody> </table>			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	2200	4235	Surface maxi. 8.47 m ²		
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)												
Minimales	sans limite	sans limite												
Maximales	2200	4235												
Surface maxi. 8.47 m ²														
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	4356 mm												
	Hauteur maxi. cloison vitrée dos à dos :	3000 mm												
	Hauteur maxi. cloison vitrée avec facettes :	3000 mm												
	Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle :	3000 mm												
	Largeur :	illimitée												
Sens du feu :	Indifférent													
Remarque :	Multiples essences de bois (Massif 830 kg/m ³ / LC 830 kg/m ³) Double parclosage Fibre minérale + silicone feu													
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm													